

Baubeschreibung – gebraucht - KLEUSBERG Mietcontainer

Typreihe 700

Abmessungen:

Entsprechend Grundriss-Zeichnungen.

Konstruktion:

Stapelbare Ausführung entsprechend Typenstatik.
Die Verkehrslast des Fußbodens beträgt im Erdgeschoss 3,5 kN/m².

Fußboden:

Aufbau von innen nach außen:
Holzwerkstoffplatte, d= 22 mm,
100 mm Mineralwoll-Dämmung,
Stahlblech-Blindboden.

Fußbodenbeläge:

PVC-Belag, 1,5 mm stark, Beanspruchungsklasse K 3, Farbe beige-grau.
In den Nassräumen:
PUR-Bodenbeschichtung als Wanne gearbeitet, mit ausreichender Anzahl Bodenabläufe.

Außenwände:

Wandaufbau von außen nach innen:
Verzinktes Profilblech, lackiert,
50 mm Mineralwoll-Dämmung,
40 mm Polystyrol-Hartschaum-Dämmung,
Innenbeplankung Holzwerkstoffplatte,
Farbe beige (ähnlich RAL-Farbton 1015).
In den Wasch- und Duschcontainern:
Innenbeplankung aus feuchtigkeitsbeständiger Werkstoffplatte.

Lackierung:

Die Außenbeplankung ist im RAL-Farbton 7036 (platingrau) lackiert. Rahmenkonstruktion farblich nicht abgesetzt.

Dach und Decke:

Die Dachentwässerung erfolgt durch ein innen liegendes, wärmegeprägtes Regenrohr, Dachdämmung mit 50 mm Mineralwolle und 20 mm Polystyrol-Hartschaum,
Decke aus Holzwerkstoffplatte, Farbe beige (ähnlich RAL-Farbton 1015).
In den Sanitärcontainern feuchtigkeitsbeständige Werkstoffplatte.

Isolierwerte:

Fußboden: U-Wert 0,351 W/m²K
Außenwände: U-Wert 0,425 W/m²K
Decke/Dach: U-Wert 0,549 W/m²K

Windfang:

Windfang-Eckeinbau.

Außentüren:

Größe 875/2000 mm, Stahlblech-Türblatt, Profilzylinderschloss, 1 Schlüssel.

Innentüren:

Größe 875/2000 mm, Limba-furniert, Buntbarteinsteckschloss, 1 Schlüssel.

Fenster:

Größe 1970/1240 mm, aus Kunststoff, mit Zweischeiben-Isolierverglasung, Rollläden.
In den Sanitärcontainern:
Kunststoff-Drehkippfenster bzw. Aluminium-Kippfenster.

Elektro-Installation:

CEE-Eingangsstecker und Ausgangsstecker, Elektroinstallation in UP-Ausführung, Absicherung durch Sicherungsautomaten.
Anzahl der Schalter, Steckdosen und Wanneneuchten entsprechend Grundriss-Zeichnung.
Wanddurchführung für Telefonkabel.
Ca.-Anschlusswerte gemäß Zeichnung.

Wasser-/Abwasser-Anschlüsse:

Die Wasser- und Abwasseranschlüsse erfolgen durch die Außenwand bzw. durch den Fußboden.
Wasserzulauf und Abwasseranschluss gemäß Grundriss-Zeichnung.

Heizung:

Elektro-Wandheizer, Anzahl entsprechend Grundriss-Zeichnung, alternativ Gas-Einzelöfen möglich.

Einrichtung:

Anzahl und Ausführung der Einrichtungsgegenstände entsprechend Zeichnung.